

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr MG/NSL/07/2013**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Nida Supra L**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Tynk na bazie gipsu do zastosowań wewnętrznych B5/50/2.**

3. Producent:

**Siniat Sp. z o.o.**  
**ul. Przecławaska 8,**  
**03-879 Warszawa**

Zakład produkcyjny:

**ul. Przemysłowa 153**  
**62-505 Konin 7**

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4 dla wszystkich istotnych charakterystyk**

5. Norma zharmonizowana:

**PN-EN 13279-1:2009 „Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Definicje i wymagania”**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A1	PN-EN 13279-1:2009
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych	NPD	PN-EN 13279-1:2009
Opór cieplny	NPD	PN-EN 13279-1:2009

Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Radostaw Kowalski,  
Kierownik Technologii i Kontroli Jakości  
(nazwisko i stanowisko)

Warszawa, 28.12.2018  
(miejsce i data wydania)

*Radostaw Kowalski*  
(podpis)