

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Nr NIDA UA75 HYDRO C3/08/15**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**NIDA UA75 HYDRO C3**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Do zastosowania w systemach z i bez odporności ogniowej ścian działowych, okładzin ściennych i sufitach podwieszanych.**

**Do stosowania w środowiskach kategorii korozyjności C3.**

3. Producent: **SINIAT Sp. z o.o.**  
**ul. Przeclawska 8**  
**03-879 Warszawa**  
**www.siniat.pl**

Zakład produkcyjny: **Gacki, 28-400 Pińczów**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 4**

5. Norma zharmonizowana:

**PN-EN 14195:2015-02 „Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań”**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień (produkt nieosłonięty)	Klasa A1	PN-EN 14195:2015-02
Wytrzymałość na rozciąganie	270 do 500 N/mm <sup>2</sup>	PN-EN 14195:2015-02

Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

**Robert Sykuła, Kierownik Wydziału Profili Metalowych**

Gacki dnia 03.08.2015

**ROBERT SYKUŁA**  
  
Kierownik Wydziału  
Produkcji Profili Metalowych