



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. DoP/Wall System/0005/15.11.2016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: / *Unique identification code of the product-type:*

NIDA Ściana typ S / NIDA Wall S type

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: / *Intended use/es:*

System nienośnych ścian działowych do stosowania w budownictwie wewnątrz obiektów budowlanych
/ The non-load bearing partition walls for use in construction inside buildings

3. Producent: / *Manufacturer:*

Siniat Sp. z o.o. , ul. Przecławaska 8, 03-879 Warszawa (Siedziba główna / *Headquarters*),
Leszcze 15, 28-400 Pińczów (Zakład produkcyjny płyt gipsowo-kartonowych / *Manufacturing Plant*),
Gacki, 28-400 Pińczów (Zakład produkcyjny profili stalowych / *Manufacturing Plant*),
Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7 (Zakład produkcyjny mieszanek gipsowych / *Manufacturing Plant*).

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: / *System/s of AVCP:*

System 3 / System 3

5. Europejski dokument oceny: / *European Assessment Document:*

Europejska ocena techniczna: / *European Technical Assessment:*

ETA 15/0301 (Ściany działowe) / ETA 15/0301 (Partitions)

Jednostka ds. oceny technicznej: / *Technical Assessment Body:*

TECHNICKÝ A SKŮŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. , Nr 1301
/ BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE, No1301

6. Deklarowane właściwości użytkowe: / *Declared performance:*

| Zasadnicze charakterystyki / <i>Characteristics</i> | | Właściwości użytkowe / <i>Performance</i> | Zharmonizowana specyfikacja techniczna / <i>Harmonised technical specification</i> |
|---|---|--|--|
| Maksymalna wysokość zabudowy (w zależności od konfiguracji konstrukcji i opłytywania – patrz katalog techniczny) / <i>Maximum height (depend form structure & boards configuration – see technical catalogue)</i> | Odporność ogniowa / <i>fire resistance</i> | $H_{max.} = 3000 \div 6400$ mm | ETA 15/0301 |
| | bez odporności ogniowej / <i>witouth fire resistance</i> | $H_{max.} = 4500 \div 6400$ mm | |
| Odporność Ogniowa (w zależności od konfiguracji konstrukcji i opłytywania – patrz katalog techniczny) / <i>Fire resistance(depend form structure & boards configuration – see technical catalogue)</i> | | (R)EI 15 ÷ (R)EI120 | ETA 15/0301 |

| Zasadnicze charakterystyki / Characteristics | | Właściwości użytkowe / Performance | Zharmonizowana specyfikacja techniczna / Harmonised technical specification |
|--|--|------------------------------------|---|
| Izolacyjność Akustyczna (w zależności od konfiguracji konstrukcji i oplytowania – patrz katalog techniczny) / Acoustic insulation(depend from structure & boards configuration – see technical catalogue) | | Rw= 59 ÷ 62 dB | ETA 15/0301 |
| Odporność na uszkodzenie konstrukcji / Resistance to structural damage | Odporność na obciążenia dynamiczne - odporność na uszkodzenia konstrukcji na uderzenia ciałem miękkim - 50 kg (worek) / Resistance to dynamic loads – resistance to structural damage from soft body impact load – 50 kg (bag) | I warstwa / I layer | II (1x200 Nm) |
| | | II warstwy / II layers | IV b (1x500 Nm) |
| | | III warstwy / III layers | IV b (1x500 Nm) |
| | Odporność na obciążenia dynamiczne - odporność na uszkodzenia konstrukcji na uderzenia ciałem twardym - 1 kg (kula stalowa) / Resistance to dynamic loads – resistance to structural damage from hard body impact load – 1 kg (steel ball) | I warstwa / I layer | II (10x10 Nm) |
| | | II warstwy / II layers | IV b (10x10 Nm) |
| | | III warstwy / III layers | IV b (10x10 Nm) |
| Odporność na obciążenia pionowe mimośrodowe - odporność na uszkodzenia konstrukcji od obciążenia - 1000 N / Resistance to eccentric vertical loads – resistance to structural damage from eccentric loads – 1000 N | | Category A (1000 N/24 h) | ETA 15/0301 |
| Odporność na utratę przydatności użytkowej / Resistance to functional failure | Odporność na obciążenia dynamiczne - odporność na uszkodzenia konstrukcji na uderzenia ciałem miękkim - 50 kg (worek) / Resistance to dynamic loads – resistance to structural damage from soft body impact load – 50 kg (bag) | I warstwa / I layer | II (3x120 Nm) |
| | | II warstwy / II layers | IV (3x120 Nm) |
| | | III warstwy / III layers | IV (3x120 Nm) |
| | Odporność na obciążenia dynamiczne - odporność na uszkodzenia konstrukcji na uderzenia ciałem twardym - 1 kg (kula stalowa) / Resistance to dynamic loads – resistance to structural damage from hard body impact load – 1 kg (steel ball) | I warstwa / I layer | II (10x2,5 Nm) |
| | | II warstwy / II layers | IV (10x6 Nm) |
| | | III warstwy / III layers | IV (10x6 Nm) |
| | Odporność na obciążenia punktowe (II warstwy płyt) / Resistance to points loads (two layers) | 100N | Brak odrywania. Brak utraty przydatności użytkowej / No pull-out. No functional failure |
| 250N | | | |


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

/ The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

W imieniu producenta podpisał: / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Radosław Kowalski - Kierownik Rozwoju Technicznego Produktów I Systemów
(nazwisko i stanowisko / name and function)

Warszawa 15.11.2016 r.
(miejsce i data wystawienia / place and date of issue)



(podpis / signature)

SINIAT Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8
03-879 Warszawa
NIP: 662 00 50 811 REGON: 001412101
-3-



SYSTEMY
SUCHEJ
ZABUDOWY
SINIAT

Deklaracje Właściwości Użytkowych (DoP)
dostępne na www.siniat.pl